

Brug af reparationsmaling

Jacobi-Walther reparationsmaling er en vejrbestandig maling til tagtegl. Malingen er beregnet til maling af skæringer, og til reparation af mindre skader.

Forberedelse

- Før maling rengøres underlaget grundigt.
- Underlaget skal være formstabilt, tørt, og fri for smuds, støv, olie og løse dele.

Udførelse

- Det kan ikke anbefales at anvende malingen i følgende situationer:
 - Ved temperaturer under +5°.
 - Ved stærk vind.
 - Ved tåget vejr med en luftfugtighed på over 80 %.
 - Ved fare for regn inden for 6 timer efter maling.
 - Ved frost eller ved fare for nattefrost.
- Det er meget vigtigt at malingen omrøres grundigt før brug, og ligeledes omrøres jævnlige under brug.
- Ved reparation af skader anbefales det at kun duppe selve skaden, da malingen her vil trænge ned i den røde grundskærv.
- Det anbefales at bruge en lille pensel, et stykke af en svamp eller lignende.
- Maling der kommer på den engoberede/glaserede overflade, kan i mange tilfælde ikke trænge ned i materialet og vil sidde som en hinde ovenpå overfladen, der hurtigt vil falme.

Forbrug

Ca. 0,2 liter pr. m² – afhængig af underlaget.

Tørring

- Støvtør efter ca. 30 minutter.
- Fingertør efter ca. 60 minutter.
- Hærdet efter ca. 6 timer.

Bemærk

Malingen er ikke UV-bestandig, hvorfor farven kan falme med tiden. Da det efterfølgende ikke er muligt at kontrollere om ovenstående betingelser har været opfyldt, kan der ikke gives garanti på malingen.